

TECHNICKÝ LIST

Lepicí páska – krepová (maskovací)

Popis:

- Vysoce kvalitní lepicí pásy
- Vysoká trvanlivost
- Žlutá barva
- Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku (Hot Melt)
- Užití a skladování při pokojových teplotách nad 18°C
- Nutno odstranit do 24 hodin od aplikace

Vlastnosti:

Popis	Hodnota	Jednotka
Materiál	Semi krepový papír	x
Váha papíru	60 (+/-5%)	g/m ²
Síla (tloušťka)	95 (+/-5%)	μm
Lepivost	> 4,0	N/cm
Síla v tahu	> 30,0	N/cm
Natažení před přetržením	< 15	%

Záruka lepivosti – max. 1 rok

Lepicí páska splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

Lepicí páska je vyrobena z krepového papíru, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.

Ekobal s.r.o. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Leden 2016