

## TECHNICKÝ LIST

### Lepicí páska – krepová (maskovací)

#### Popis:

- Vysoce kvalitní lepicí pásky
- Vysoká trvanlivost
- Žlutá barva
- Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku (Hot Melt)
- Užití a skladování při pokojových teplotách nad 18°C
- Nutno odstranit do 24 hodin od aplikace

#### Vlastnosti:

Popis	Hodnota	Jednotka
Materiál	Semi krepový papír	x
Váha papíru	60 (+/-5%)	g/m <sup>2</sup>
Síla (tloušťka)	95 (+/-5%)	μm
Lepivost	> 4,0	N/cm
Síla v tahu	> 30,0	N/cm
Natažení před přetržením	< 15	%

Záruka lepivosti – max. 1 rok

#### **Lepicí páska splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech**

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

Lepicí páska je vyrobena z krepového papíru, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.

Ekobal s.r.o. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Červenec 22