

CONTIPACK LIGHT – standardní provedení

1. Prostředí

prostředí	dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (idt HD60364-5-51:2009)	normální, AA5+AB5
	dle ČSN EN 60721-3-3	3K3/3B1/3C1/3S1/3M1
	pracoviště	kryté, chráněné před atmosférickými vlivy
	teplota	+5°C až +40°C
	rychlost změny teploty	max. 0.5°C/min.
	relativní vlhkost	5% až 85% bez kondenzace (orosení)
	nadmořská výška	do 2000 m
	výbušné prostředí	ne (zákaz)
	emise hluku strojem	max. 70 dB
	podlaha	vodorovná, zpevněná, nerovnosti podlahy max. ±3 mm/1m
	osvětlení	ČSN 36 0450, ČSN 36 0451, ČSN 33 0008, NV č. 178/2001 Sb.
	prostor kolem stroje	EN 547-1, ČSN 33 3210, ČSN 26 9010
	odrušení	ČSN EN 61000-6-3
	odolnost proti rušení	ČSN EN 61000-6-1
obsluha	věk	nad 18 let
	seznámení s návodem	povinné
revize	výstupní kontrola	ČSN EN 60204-1 (EN60204-1)
životnost		50 000 hodin

2. Základní parametry

CONTIPACK LIGHT		25	60
rychlost prstence	[1/min]	max. 150	max. 90
průměr prstence	vnitřní [mm]	350	690
balené zboží *)	úhlopříčka [mm]	max. 250	max. 600
fólie balicí	průměr role	max. 220	
	průměr dutinky	76,50,38	
	šířka fólie	100,125	
	délka dutinky	max. 135	
	hmotnost	max. 4 kg **	
pneumatika	vstupní tlak	0.6 ÷ 1.5 MPa	
	pracovní tlak	0.5 MPa	
	spotřeba vzduchu [l / cyklus]	0,1	
el. instalace	napájení	230V, 50Hz	
	příkon stroje cca.	1 kVA	
	jištění cca.	10 A C	
	nap. řídicího obv.	24V=	
krytí	motory	IP55	
	rozvaděče	IP54	
	snímače	IP65	

* dle grafu : rozměry zboží

** pouze pro dutinky průměr 76 mm

3. Výrobci

pneumatika	FESTO
měníč	Delta
čidla a spínače	Telemecanique
stykače	Telemecanique
jističe	Telemecanique
svorkovnice	WAGO
ovladače	Telemecanique
pohon	Bonfiglioli

4. Standardní barvy

vnější kryty, rozvaděč	RAL 9006 RAL 5013	Šedá modrá
dopravníky	RAL 9006	šedá
pohyblivé díly	RAL 1018	žlutá
ostatní	RAL 9005 -	černá pozinkované díly bez laku

5. Hmotnosti

CONTIPACK LIGHT		25	60
základní provedení	kg	200	280

6. Rozměry stroje

CONTIPACK LIGHT		25	60
délka s dopravníkem	mm	1540	1140
délka s "V" dopravníkem	mm	1810	-
šířka skříně	mm	860	1230
výška skříně	mm	1590	1630
výška osy prstence	mm	1150	1010
výška dopravníku	mm	1085 + 55	890 ± 50