

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKY – grafické BO.MA® (s tenkým polypropylénovým nosičem) TYP 4140

SPECIFIKACE

Oboustranně lepící pásky BO.MA® s nosičem jsou vyrobeny na bázi biologického polypropylénu, transparentního lepidla s příměsí syntetického kaučuku a snímatelného silikonového papíru..

BARVA

Čirá, transparentní

ROZMĚRY

Šířka pásek : 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
Délka návinu : 50m
Průměr dutinky : 76mm

POUŽITÍ

Pásky jsou určeny k ručnímu samostatnému vytváření vrstev pro jakékoliv povrchy a plochy, slepování, fixaci smýkajících středů a upevňování (např. fixaci panelů, reklam.cedulí, profilů a štočků v polygrafii, ad)

PŘEDNOSTI VÝROBKU Dokonalá přilnavost, malá tloušťka pásky

UPOZORNĚNÍ

K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme lepené plochy zbavit prachu a nečistot.

Dotek ruky snižuje lepící schopnost!

Konečná lepící schopnost je dosažena 24hod.po provedené aplikaci.Před konkrétním použitím doporučujeme otestovat pásky pro danou aplikaci.

Za normálních okolností jsou pásky nejedovaté a při kontaktu nedráždí pokožku.

Pásky BO.MA® nejsou určeny pro použití v potravinářském průmyslu

Pro dodržení standardní kvality materiál skladujte max.12měsíců

Technické parametry

| | |
|------------------|-------------|
| Průtažnost | max.140% |
| Pevnost v tahu | 8N/cm +/- 4 |
| Teplotní stálost | -10C +50C |
| Celková tloušťka | 95μ +/-12 |