

OBOUSTRANNĚ LEPÍČÍ PÁSKY – grafické BO.MA® (s tenkým polypropylénovým nosičem) TYP 4150

SPECIFIKACE

Oboustranně lepící pásky BO.MA® s viskózným nosičem se směsí transparentního hotmeltového lepidla a snímatelného silikonového papíru..

BARVA

Čirá, transparentní

ROZMĚRY

Šířka pásek : 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm

Délka návinu : 50m

Průměr dutinky : 76mm

POUŽITÍ

Pásky jsou určeny k ručnímu samostatnému vytváření vrstev pro jakékoliv povrchy a plochy, slepování, fixaci smýkajících středů a upevňování (např. fixaci panelů, reklam.cedulí, profilů a štočků v polygrafii, ad) ,laminaci (vrstvení)

PŘEDNOSTI VÝROBKU *Dokonalá přilnavost, malá tloušťka pásky, lze odtrhnout ručně*

UPOZORNĚNÍ

K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme lepené plochy zbavit prachu a nečistot.

Dotek ruky snižuje lepící schopnost!

Konečná lepící schopnost je dosažena 24hod.po provedené aplikaci.Před konkrétním použitím doporučujeme otestovat pásky pro danou aplikaci.

Za normálních okolností jsou pásky nejedovaté a při kontaktu nedráždí pokožku.

Pásky BO.MA® n e j s o u určeny pro použití v potravinářském průmyslu

Pro dodržení standardní kvality materiál skladujte max.12měsíců

Technické parametry

Průtažnost	max.
Pevnost v tahu	10N/cm +/- 3
Teplotní stálost	+10C +50C
Celková tloušťka	108μ +/-7