

Technický Data Sheet
Průtažná fólie
Typ: Strojní Stratos Quality
Popis:

- Extrémně kvalitní strojní průtažná fólie
- vysoká trvanlivost
- 5 vrstev
- transparentní
- v provedení SC (z jedné strany vysoce lepivá a z druhé hladká)



Vlastnost	Měrná jednotka	Testovací metoda	Typická hodnota
Tloušťka	μm	ASTM D4649	9.4
Barva			Transparentní
Předepnutí	%	Highlight - Tester	300
Lesk – Vnitřní	%@45°	ASTM D2457	69.0
Lesk - Vnější	%@45°	ASTM D2457	77.0
Odolnost proti proražení	g	ASTM D1709	160
Pevnost v tahu při přetržení horizontální	psi	ASTM D882	5,000
Pevnost v tahu při přetržení vertikální	psi	ASTM D882	4,400
Pevnost v tahu při 200% horizontální	psi	ASTM D882	1,800
Pevnost v tahu při 200% vertikální	psi	ASTM D882	1,300
Průtah při předepnutí horizontální	%	ASTM D882	475
Průtah při předepnutí vertikálním	%	ASTM D882	630
Lepivost	g@ 200%	ASTM D5458	100

Fólie splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

Fólie je vyrobena z polyetylenů, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.